

WEB – Konfiguration –

Temperatur og fugt – Farum Kælder

Jens Krogsgaard – 14-6-2026



TempMQTT
NodeMCU + DHT + MQTT

DK GB D

DK GB D

[Status](#)
[Sensor](#)
[WiFi](#)
[MQTT](#)
[System](#)
[Firmware](#)
[Info](#)

NodeMCU TempMQTT v1.9
© Jens Krogsgaard
Farum, Danmark

Farum kælderNodeMCU TempMQTT v1.9 | Hostname: temperatur-kaelder | Sprogkode

Status

Temperatur
22.0 °C
Seneste måling

Fugtighed
60.0 %
Seneste måling

LED
Slukket
Tænd Sluk

MQTT
OK
Tilsluttet

Forbindelser

WiFi: OK MQTT: OK
Uptime: 1d 03:22

Placering	Farum kælder
SSID	WiFimodem-2531
IP-adresse	192.168.0.5
mDNS	http://temperatur-kaelder.local/
RSSI	-55 dBm
Fri RAM / heap	17832 bytes
Min. heap	22904 bytes
Max block	16448 bytes
DHT status	OK
Sensor	DHT11 / GPIO14
Send interval	5 sekunder
Firmware	v1.9

MQTT topics

Temperatur	WDP/Custom/Temperature/Home/LivingRoom/temperature
Fugtighed	WDP/Custom/Temperature/Home/LivingRoom/humidity
LED (subscribe)	WDP/Custom/Temperature/Home/LivingRoom/led

Opdater status

Debug



TempMQTT

NodeMCU + DHT + MQTT

DK

GB

D







△ Status

🔥 Sensor

≈ WiFi

◇ MQTT

⚙ System

↑ Firmware

① Info

Farum kælder

NodeMCU TempMQ

🔥 Sensor

Sensor

Navn på placering

Farum kælder

Sensortype

DHT11 - blå sensor

DHT data pin

D5 / GPIO14

Normalt bruger dine filer D5 / GPIO14.

Gem



TempMQTT

NodeMCU + DHT + MQTT

DK

GB

D







 Status

 Sensor

 WiFi

 MQTT

 System

 Firmware

 Info

Farum kælder

Node

WiFi

WiFi

SSID

WiFi modem-2531

Password

.....

Gem og genstart



TempMQTT

NodeMCU + DHT + MQTT

DK

GB

D







🏠 Status

🌡️ Sensor

📶 WiFi

◇ MQTT

⚙️ System

⬆️ Firmware

📘 Info

◇ MQTT

MQTT

Broker host

8137f76a474d41b2ac0924ec1c3fc188.s1.eu.hivemq.cloud

Port

8883

Bruger

jenskrogsgaard

Password

.....

☒ Brug TLS / secure

Topic temperatur

WDP/Custom/Temperature/Home/LivingRoom/temperature

Topic fugtighed

WDP/Custom/Temperature/Home/LivingRoom/humidity

Topic LED

WDP/Custom/Temperature/Home/LivingRoom/led

Gem

Test MQTT-forbindelse



TempMQTT

NodeMCU + DHT + MQTT



△ Status

🔥 Sensor

≈ WiFi

◇ MQTT

⚙️ System

↑ Firmware

① Info

Farum kælder

NodeMCU TempMQTT v1.9 | Hostnær

⚙️ System

System

Hostname, sprog, sendeinterval og retained MQTT. Placering ændres under Sensor, c

Hostname

Sprogkode

Send interval i sekunder

☒ Retained MQTT beskeder

Gem

Nulstil konfiguration



TempMQTT

NodeMCU + DHT + MQTT

DK

GB

D







- Status
- Sensor
- WiFi
- MQTT
- System
- Firmware
- Info

Farum k elder

NodeMCU TempMQTT v1.9 | Hostname: temperatur-kaelder |

↑ Firmware

Firmware upload

V elg en kompileret .bin-fil fra Arduino IDE og upload den direkte til NodeMCU.

V elg fil Der er ikke valgt nogen fil

Update Firmware



TempMQTT

NodeMCU + DHT + MQTT

DK

GB

D







- Status
- Sensor
- WiFi
- MQTT
- System
- Firmware
- Info**

Farum kælder

NodeMCU TempMQTT v1.9 | Hostname: temperatur-kælder

Info

NodeMCU TempMQTT

Temperatur- og fugtighedsmåler med MQTT, OLED og LED-styring.

Version	v1.9
Jens	Jens Krogsgaard / Krogsgaards Modelbane
Platform	NodeMCU ESP8266
Sensorer	DHT11 og DHT22 / AM2302